

|           |  |              |              |            |                   |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|
| FECHA     | 06-2017  | SUBCATEGORIA | SERVICIO     | REFERENCIA | D-002             |
| CATEGORIA | DATOS  | APLICACION   | DEFENDER Tdi | AUTOR      | CARLOS D. GAIARIN |
| TITULO    | TABLA DE DATOS - DEFENDER 90 300 Tdi - 1994 a 1999 |              |              |            |                   |

**TABLA DE DATOS DE SERVICIO**  
**DEFENDER 90 300 Tdi**



| UNIDAD                  | TIPO DE FLUIDO      | CAPACIDAD (l.) | INTERVALO DE SERVICIO (Km.) | NOTAS  |
|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--|
| MOTOR                   | SAE 15 W 40         | 6.8*           | 10.000                      |  |
| CAJA VELOCIDADES        | MTF 94              | 2.4            | 60.000                      | Puede usarse ATF con intervalo de 20.000 Km. |
| CAJA TRANSFER           | EP 90 / 80W90       | 2.8            | 60.000                      |  |
| EJE DELANTERO           | EP 90 / 80W90       | 1.7            | 60.000                      |  |
| EJE TRASERO             | EP 90 / 80W90       | 1.7            | 60.000                      |  |
| PIVOTES DIRECCION (c/u) | Grasa swivels       | 0.35           | **                          | Puede usarse EP90                            |
| SISTEMA REFRIGERACION   | Refrigerante / agua | 11.5           |                             | 50 % refrigerante Glycol                     |
| DIRECCION HIDRAULICA    | ATF                 | 2.9            | **                          |  |
|                         |                     |                |                             |  |

**REFERENCIAS**

\* Capacidad expresada incluyendo el filtro de aceite

\*\* No tiene intervalo de servicio. La unidad es sellada de por vida o hasta que se desarme para reparación

**NOTAS ADICIONALES**

- Siempre debe verificarse el nivel de lubricante de las unidades con la varilla o tapón de nivel según corresponda
- Las cantidades indicadas son aproximadas y deben usarse como guía solamente
- Los filtros de aceite, aire y combustible deben reemplazarse junto con el aceite de motor, salvo condiciones excepcionales que requieran un reemplazo más frecuente del filtro de aire (caminos polvorientos, etc.)
- Para más información consulte las Guías de Servicio en nuestro sitio web

**Mickey Land Rover - MLR Parts SRL**

2 de abril 1301 - Paso del Rey (B1742AJG)

Buenos Aires - ARGENTINA

Tel.: [+54] (0237) 469 0568 / (011) 5199 0142

Móvil: (011) 15 3541 4809 / Nextel: (54\*) 158\*1094

info@mlrparts.com.ar - [www.mlrparts.com.ar](http://www.mlrparts.com.ar)

