

Freezer portátil 12 / 24 VCC.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de refrigeración o congelación desde 8°C hasta -18°C
- Termostato electrónico de control
- Display de temperatura interior con memoria
- Alimentación de 12 ó 24 VCC.
- Selector automático de la tensión de alimentación
- Desconexión y reconexión automática
- Temporizador de arranque con demora para evitar sobrecargas
- Cable de alimentación con toma para encendedor vehicular
- Protección mediante fusible colocado dentro del conector
- Tapa de apertura superior reversible

ESPECIFICACIONES

MODELO	BCD-30	BCD-45	BCD-60
Capacidad total	30 litros	45 litros	60 litros
Dimensiones (Alto x long. x	397 x 560 x 400	430 x 650 x 400 mm.	520 x 650 x 400
Tensión alimentación	12 / 24 volts corriente continua		
Corriente nominal en 12 v.	4.0 A + 10%	4.3 A + 10%	4.5 A + 10%
Consumo promedio	45 W + 15%	50 W. +15%	55 W. +15%
Peso Neto	18 Kg.	20 Kg.	22.5 Kg.
Rango de temperatura	8 a -18 ° C (regulable mediante termostato electrónico)		
Fluido refrigerante	R134a		
Capacidad de refrigeración	Alcanza -16°C en 2 horas *		



IMPORTA Y DISTRIBUYE:

MLR Parts S.R.L. - 2 de Abril 1301 - Paso del Rey - Buenos Aires - Argentina
Telefax: (0237) 469-0568 / (011) 5199-0142 - info@mlrparts.com.ar - www.mlrparts.com.ar